


VERBRANDINGSATTEST		☐ onderhoud		☐ keuring voor eerste ingebruikname		volgnummer attest: 518584	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)				Technicus			
naam: SERVICE TECHNIEK SANCTORUM BVBA				voornaam en achternaam:			
straat en nummer: Vierhoevenstraat nr 6				Migot Kyan			
postnummer en gemeente: 2950,Kapellen				erkeningsnummer:			
tel: 0472435111				GV ERK/TGB/108292 / TV			
e-mail: info@stsan.be				Datum onderhoud: 24-04-2026			
ondernemingsnummer: BE0717724576				Arbeidsduur: van 08:33 tot 09:29			
				(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)			
				tel:			
				e-mail:			
KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL (kruis aan wat van toepassing is)							
☒ Centraal*		☐ aangesloten als type B (open)		☒ aangesloten als type C 93 (gesloten)		*indeling volgens NBN CR 1749	
☒ Gasvormige brandstof:		☒ aardgas		☐ LPG		☐ andere, namelijk:	
		☐ niet-premix (GI)		☒ premix (GI)		☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)	
☐ Vloeibare brandstof							
☐ Vaste brandstof:		☐ houtpellets		☐ houtblokken		☐ andere, namelijk:	
Toestel				Brander (enkel CV)			
merk: Junkers				merk:			
type: TOP 22/28-3CE ZWB				type:			
bouwjaar: 2011				bouwjaar:			
fabricatienummer: 8290-078-071153-7736900206				fabricatienummer:			
nominaal vermogen (kW): 22				debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):			
Goede staat van werking							
		eenheid		Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *		Proef I: Initiële meting	
						Proef II: Eindmeting **	
						OK Niet OK	
Keteltemperatuur	°C	1,2	55				
sproeier: merk en type		1					
sproeier: debiet		1					
sproeier: hoek	graden	1					
Pompdruk	bar	1					
gasdruk Teller	mbar	2	20				20
Gasblok	mbar	2	20				20
Branderbed	mbar	2	0				0
rookindex	Bacharach	1					
zuurstof (O₂)	%	1,2	5.3				4.2
koolstofdioxide (CO₂)	%	1,2	8.9				9.5
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2	31.6				48.3
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1,2	47.1				45.9
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1,2	16.8				18.6
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2	30.3				27.3
verbrandingsrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1,2	88.6				88.8
verbrandingsrendement (onderwaarde; H _i)	%	1,2	98.4				98.6
Stikstofoxide (NO _x) O₂-referentie (%): 3	mg/m³						
Serienummer Testo		1,2	63766505				63766505
datum		1,2	24/04/2026				24/04/2026
tijd		1,2	08:34:08				09:07:18
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK			☐ Niet OK
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoer kanaal (aangesloten als type B)		1,2		☐ OK			☐ Niet OK
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK			☐ Niet OK
Veilige staat van werking							
druk rookgasafvoer kanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-5.1 Pa	1,2,3		☐ OK			☐ Niet OK
verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3		☒ OK			☐ Niet OK
dichtheid rookgasafvoer kanaal (aangesloten als type C)		1,2		☒ OK			☐ Niet OK
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2		☒ OK			☐ Niet OK
* Geef het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten							
** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn							
Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt				Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 24/04/2028			
☒ goed				☒ veilig			
☐ Niet goed				☐ niet veilig			
Gebreken en maatregelen							
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:							
Andere opmerkingen:							
							
(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))				(handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen			
Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/ privacy).							

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 518584
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: SERVICE TECHNIEK SANCTORUM BVBA straat en nummer: Vierhoevenstraat nr 6 postnummer en gemeente: 2950, Kapellen tel: 0472435111 e-mail: info@stsan.be ondernemingsnummer: BE0717724576		voornaam en achternaam: Migot Kyan ☒ erkend technicus: GV ERK/TGB/108292 / TV ☒ Schoorsteenveger	
			
		Datum reiniging: 24-04-2026 Arbeidsduur: van 08:33 tot 09:29	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
[Redacted]		Naam stooktoestel: junkers [Redacted] postnummer en gemeente: 2140, Antwerpen tel: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 93 (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749			
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:			
☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)			
☐ Vloeibare brandstof			
☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk:			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: Junkers type: TOP 22/28-3CE ZWB bouwjaar: 2011 fabricatienummer: 8290-078-071153-7736900206 nominaal vermogen (kW): 22		merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid			
Gasvormige brandstof: (erkend technicus) ☒ ontstofting ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander			
Vloeibare brandstof: (erkend technicus) ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander			
Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		24/04/2028	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		24/04/2028	
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoold vakman (vaste brandstof))		voor kennisname  (handtekening klant) ☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).